

III. 調達物品に備えるべき技術的要件	
1. 事務用端末周辺機器	
訂正前仕様	訂正後仕様
1.5. モニタ 1.5.2. 共通仕様 1.5.2.9. 付属品として電源ケーブル(3m)1本、接続用ケーブル(HDMI ケーブル(1.8m) 1本、DVI/D-sub 変換アダプター(2m) 1本)、リモートコントローラー及びコントローラー用電池を同梱すること。また、モニタ使用時に事務用端末に接続するLANケーブル(カテゴリー6以上、長さ5m以上、フラットタイプのもの)1本をあわせて納品すること。	1.5. モニタ 1.5.2. 共通仕様 1.5.2.9. 付属品として電源ケーブル(3m)1本、接続用ケーブル(HDMI ケーブル(1.8m) 1本、DVI/D-sub 変換アダプター(1.8m以上) 1本)、リモートコントローラー及びコントローラー用電池を同梱すること。また、モニタ使用時に事務用端末に接続するLANケーブル(カテゴリー6以上、長さ5m以上、フラットタイプのもの)1本をあわせて納品すること。
1.5.3. 個別仕様 32 型モニタ 1.5.3.5. コントラスト比は 4000:1 以上とすること。 1.5.3.6. パネル方式はVAパネルとすること。 1.5.3.7. 本体寸法は 幅 727 mm × 高さ 426 mm × 奥行 66 mm 以下とすること。 1.5.3.16. アームの種類は HX デスクモニターアームとし、チルト範囲は後方 70° 、前方 5° とすること 1.5.5. 個別仕様 55 型モニタ 1.5.5.6. パネル方式はADS方式とすること。	1.5.3. 個別仕様 32 型モニタ 1.5.3.5. コントラスト比は 1200:1 以上とすること。 1.5.3.6. パネル方式はVAパネルもしくはADSパネルとすること。 1.5.3.7. 本体寸法は 幅 727 mm × 高さ 426 mm × 奥行70 mm 以下とすること。 1.5.3.16. アームの種類はMXVデスクモニターアームとし、チルト範囲は後方90° 、前方 90° とすること 1.5.5. 個別仕様 55 型モニタ 1.5.5.6. パネル方式はADS方式もしくはVA方式とすること。